

## A4 FOTOKOPİ KÂĞIDI

1. Fotokopi kâğıtlarının boyutu, TS 506 EN 20216 standardında belirtilen A4 (210 mm x 297 mm) boyutunda olacaktır.
2. Boyut toleransı eninde ve boyda + % 0,5 olacaktır. Bir top içerisinde birbirini takip eden tabakalar arasındaki boyut farklılığı 0,4 mm'den fazla olmayacaktır. Kâğıdın uzun kenarları arasındaki boyut farkı 0,3 mm'den fazla olmayacaktır.
3. Fotokopi kâğıtlarının elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olacak, kâğıtlarda toz, kir, leke, benek yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma birbirine yapışma, potlaşma, ondülasyon vb kusurlar bulunmayacaktır.
4. Fotokopi kâğıtlarının kenarları aynı ölçüde düzgün ve pürüzsüz kesilmiş olacak, kenar tozu bulunmayacaktır.
5. Fotokopi kâğıtları ve ambalajlarında rutubetlenmeden ileri gelen deformasyonlar ile fazla kuruluştan ileri gelen kıvrılmalar olmayacak, kâğıtlar düzgün şekilde istiflenmiş olacak, yan yüzeylerinde boyut farklılıklarından veya düzgün istiflenmemesinden ileri gelen girinti ve çıkıntılar bulunmayacaktır.
6. Fotokopi kâğıtları, % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacak, geri kazanılmış kâğıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir.
7. Fotokopi kâğıtlarının su yolu (Makine Boyu Yönü), A4 boyutlu fotokopi kâğıtlarında uzun kenara paralel olacaktır.
8. Kâğıtlar 1. Sınıf 78-82 gr/m<sup>2</sup> ağırlığında olmalıdır.
9. ISO Beyazlığı en az % 86 olmalıdır.
10. Fotokopi kâğıtları ayrı ayrı keçe yüzü ve elek yüzünden başlanarak arkalı-önlü çift taraflı kopyalamada; çift alma, sıkışma ve tozlaşma olmadan, kâğıtlarda kırışma, ondülasyon, boyut değişimi ve bariz kıvrılma vb. aksaklıklar meydana gelmeden kopya alınabilmelidir.
11. Fotokopi kâğıtları TS 4331 Standartlarında uygun olarak etiketlenmiş olacaktır.
12. Paketler içerisindeki tabaka sayısı en az 500 adet olacaktır.
13. Depolama ve nakliye sırasında, iç ambalaj paketleri kapatma yerlerinden açılmayacak ambalaj kâğıdında yırtılma veya patlama meydana gelmemeli.
14. Fotokopi kâğıtları, uygun depolama şartlarında, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı firma garantisi altında olacak bu süre içerisinde şartnamede belirtilen bütün özelliklerini koruyacaktır. Fotokopi kâğıtlarında herhangi bir şikayet alınması veya muayeneler sırasında rastlanmayan teknik şartnamesine uygun olmayan herhangi bir hususun tespiti halinde, firma uygun olmayan kâğıtları teknik şartnamesine uygun olanları ile bedelsiz değiştirmeyi garanti edecektir.

**AK ASRAK**  
Şifra M. Akınhan Esitme Hastanesi  
Ambar Memuru

**A. Kadir KUBAT**  
Şifra M. Akınhan Esitme Hastanesi  
Tasım Kayıt Kontrol  
Mülisi